

Pacote de 25 Módulos de Assinante
Motorola Canopy Lite de 5,7 GHz



Número de Parte Canopy	5760SM
Descrição	Pacote de 25 módulos de assinante Canopy Lite de 5,7 GHz
Taxa de sinalização	10 Mbps
Faixa típica de Linha de Vista (LOS)	3,2 km (2 mi), 16 km (10 mi) com refletor
Velocidade útil agregada de transferência de dados típica	512 kbps, 768 kbps em burst, 100 kbps com Taxa alocada de informação (CIR)
Faixa de Frequência	ISM, 5725-5850 MHz
Canais sem sobreposição	6
Largura do canal	20 MHz
Tipo de modulação	Índice elevado e aperfeiçoado de modulação por deslocamento de frequência (FSK) de dois níveis para rejeição de interferências
Espaçamento de Canal	Configurável em incrementos de 5 MHz
Criptografia	Com capacidade de Padrão de Criptografia de Dados (DES)
Latência	5 - 7 mseg
Relação de Portadora a interferência (C/I)	~3dB a 10 Mbps, ~10dB a 20 Mbps a -65dBm
Sensitividade nominal do receptor (dbm típica)	-86 dBm
Ganho de antena (dB)	7 dBi
Potência efetiva irradiada isotropicamente (EIRP) em dB	30 dBm (48 dBm com refletor)
Potência efetiva irradiada isotropicamente (EIRP) em Watts	1 Watts (63 Watts com refletor)
Potência DC (típica)	0,3 A a 24 VDC = 7,2 W
Campo de radiação da antena	3 dB de campo de radiação de antena com 60 graus de Azimuth e elevação
Período médio sem falhas (MTBF)	40 anos
Temperatura	-40° C a +55° C (-40° F a +131° F)
Resistência ao vento	190 km/hora (118 milhas/hora)
Dimensões (A x L x P)	29,9 cm (11,75") x 8,6 cm (3,4") x 8,6 cm (3,4")
Peso	0,45 kg (1 lb)
Método de acesso	Duplexação por divisão de tempo (TDD) / Acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA)
Interface	10/100 Base T, half duplex, full duplex, taxa autonegociada (cumprir com a especificação 802.3)
Protocolos utilizados	IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP
Gerenciamento de rede	HTTP, TELNET, FTP, SNMP Versão 2c
Certificação FCC	ABZ89FC5804
Número de certificação da indústria do Canadá	109W-5700
NYCE	0202CE08128